

ZÁVESNÉ POPRUHY NEKONEČNÉ, JEDNOVRSTVOVÉ

- vyrobený v súlade s STN EN1492-1, 100% PES
- štandardné nosnosti do 30t
- štandardné dĺžky do 20m
- možnosť pripraviť označenia podľa požiadaviek zákazníka



ZAIŠŤOVACIE POPRUHY S RAČŇOU

- vyrobené z 100% polyesteru (PES) podľa STN EN12195-2, DIN 60060
- štandardné nosnosti do 10t
- štandardné dĺžky do 10m
- možnosť pripraviť označenia podľa požiadaviek zákazníka
- bezpečné zaistenie nákladu a zabránenie jeho poškodenia počas prepravy vo vozidlách



Hermes-Trading, s.r.o.,
Mladých budovateľov 2,
974 11 Banská Bystrica

Ing. Daniel Pinka
tel. kontakt: +421948697771
e-mail: daniel.pinka@hermes-trading.eu

TEXTILNÉ VIAZACIE PROSTRIEDKY

CHARAKTERISTIKA

Textilné viazacie prostriedky nachádzajú vďaka svojim vysokým úžitkovým vlastnostiam široké praktické použitie vo všetkých oblastiach priemyslu pri zdvíhaní, spúšťaní a zavesovaní bremien.

- materiál 100% polyester (PES)
- koeficient bezpečnosti 7:1
- zhodné s európskym štandardom STN EN 1492-1

MEDZI ICH HLAVNÉ VÝHODY PATRÍ

- ohľaduplnosť a šetrnosť k povrchu
- mäkkosť, ohybnosť
- izolačné schopnosti
- nízka hmotnosť popruhov vzhľadom k nosnosti
- ľahká manipulácia
- vysoká životnosť pri správnom používaní
- ľahká údržba pomocou bežných pracích prostriedkov
- rozťažnosť do 5%

PRAKTICKÉ POUŽITIE

- Závesné popruhy odolávajú väčšine minerálnych kyselín, nie sú odolné voči zásadám.
- Vhodné pre skladovanie a používanie v rozmedzí teplôt od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$.
- Pri nízkych teplotách a vlhkosti sa môže tvoriť ľad, ktorý môže pôsobiť ako rezný a abrazívny prostriedok, čo spôsobí vnútorné poškodenie popruhu. Ľad najviac znižuje pružnosť popruhu a v extrémnych prípadoch sa popruh stáva nepoužiteľný.

TEXTILNÉ ZÁVESNÉ POPRUHY

ZÁVESNÝ POPRUH S TEXTILNÝMI OKAMI






- tkaný, dvojrstvový so zosilnenými textilnými okami
- vyrobený v súlade s STN EN1492-1, 100% PES
- štandardné nosnosti do 10t
- štandardné dĺžky do 20m
- možnosť pripraviť označenia podľa požiadaviek zákazníka

Označenie	Farebný kód	Nosnosť [t]	Limit zát'aže pre jednotlivé spôsoby viazania							
			Vertikálne	Uzol	Kôš	Kôš	Kôš			
										
					M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0	
PP2O 010	Fialový	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4.	1.0			
PP2O 020	Zelený	2.0	2.0	1.6.	4.0	2.8.	2.0			
PP2O 030	Žltý	3.0	3.0	2.4.	6.0	4.2.	3.0			
PP2O 040	Šedý	4.0	4.0	3.2.	8.0	5.6.	4.0			
PP2O 050	Červený	5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0			
PP2O 060	Hnedý	6.0	6.0	4.8.	12.0	8.4.	6.0			
PP2O 080	Modrý	8.0	8.0	6.4.	16.0	11.2.	8.0			
PP2O 010	Oranžový	10.0	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0			



ZÁVESNÝ POPRUH S KOVOVÝMI OKAMI

- tkaný, dvojrstvový s kovovými okami
- vyrobený v súlade s STN EN1492-1, 100% PES
- štandardné nosnosti do 10t
- štandardné dĺžky do 20m
- možnosť pripraviť označenia podľa požiadaviek zákazníka

Označenie	Farebný kód	Nosnosť [t]	Limit zát'aže pre jednotlivé spôsoby viazania							
			Vertikálne	Uzol	Kôš	Kôš	Kôš			
										
					M=1.0	M=0.8	M=2.0	M=1.4	M=1.0	
PP2K 010	Fialový	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4.	1.0			
PP2K 020	Zelený	2.0	2.0	1.6.	4.0	2.8.	2.0			
PP2K 030	Žltý	3.0	3.0	2.4.	6.0	4.2.	3.0			
PP2K 040	Šedý	4.0	4.0	3.2.	8.0	5.6.	4.0			
PP2K 050	Červený	5.0	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0			
PP2K 060	Hnedý	6.0	6.0	4.8.	12.0	8.4.	6.0			
PP2K 080	Modrý	8.0	8.0	6.4.	16.0	11.2.	8.0			
PP2K 010	Oranžový	10.0	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0			

